

Coupleur directif 10dB 800-2200MHz

**800-2200MHz 10dB
Directional coupler**



PMOD20009/A/B/C

Paramètres et cond. de test / Parameters & test cond.	Min	typ	max	units
Bande de fréquence / Frequency band	824		2200	MHz
Couplage / Coupling value	9.5	10	10.5	dB
Pertes d'insertion / Insertion losses		0.2	0.4	dB
Variation de couplage / Coupling dispersion		±0.3	±0.4	dB
Adaptation E/S / I/O matching	18	22		dB
Isolation entre accès / Isolation between access	20	25		dB
Puissance maximum / Maximum power		60		W
Produits d'intermodulation / IMD products (2x40dBm)		-153		dBc
Connectique / Plugs (PMOD20009 & PMOD20009B)	7/16 femelle / 7/16 female			
Connectique / Plugs (PMOD20009A & PMOD20009C)	N femelle / N female			
Dimensions hors conn. / Dimensions(connectors excluded)	100 x 187 x 37			mm
Poids / Weight		0.7		kg
Température de fonctionnement / Temp. Range	-20		+60	°C
Étanchéité / Waterproofness		IP65		
Protection / Coating	Peinture epoxy RAL9001/ RAL9001 epoxy			
Fixations / Fixings	Mural ou sur mat / Wall or mast mounting			



PMOD20009



PMOD20009A



PMOD20009B



PMOD20009C